


Hydro Webtex

Hydro Webtex Click	
Masse	ca. 1235 × 305 mm
Gesamtdicke	ca. 6,2 mm (Aufbau beachten)
Verpackungseinheit	6 Platten = 2,260 m ²
Rutschhemmung	R10, sehr sicher
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung	ca. 19 dB
Flächengewicht	ca. 6200 g/m ²
Wärmedurchgangswiderstand	ca. 0,06 m ² K/W
Masstabilität	< 0,1%
Lichtechtheit	7
Stuhllolleneignung	geeignet Intensive Nutzung
Zigaretteglutbeständigkeit	Beständig gegen Zigaretteglut
Fleckenunempfindlichkeit	Grad 5 (Gruppe 1, 2, 3)
Rutschfestigkeit	> 0,3
Dickenquellung 24 h	< 0% wasserfest
Nutzschicht	Gewebtes und verschweisstes Vinyl
Querverzug Clickverbindung	> 500 kg/lfm – kg/m

Hydro Webtex Click



- 1,0 mm Gewebtes und verschweisstes Vinyl
- 0,6 mm elastische Zwischenlage
- 3,2 mm wasserfester Kunststoffträger
- 1,4 mm wasserfester Trittschall



Treppenkanten



Sockel

Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor.
Dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.



Produced under license of Unilin - EP no. 0843763713 - power no. 6.006.489

Phthalat-Weichmacher frei

