

# Pronto Budget



Design Vinyl



Design Vinyl • Pronto Budget

## Technische Daten *Données techniques*

### Pronto Budget

	HDF Click	Klebevariante <i>Couche à coller</i>	Hydro Top Sound
<b>Format <i>Formats</i></b>	1235 × 305 mm	1235 × 305 mm	1235 × 305 mm
<b>Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i></b>	9,8 mm	1,8 mm	6,6 mm
<b>Verpackungseinheit <i>Unité d'emballage</i></b>	5 Platten <i>plaques</i> = 1,88 m <sup>2</sup> , Palette à 51 Colis = 95,88 m <sup>2</sup>	Einzelne Platten <i>Lames seules</i>	6 Platten <i>plaques</i> = 2,26 m <sup>2</sup> , Palette à 36 Colis = 81,36 m <sup>2</sup>
<b>Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i></b>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>		
<b>Brandverhalten <i>Comportement au feu</i></b>	Bfl-s1		
<b>Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i></b>	< 2 kV		
<b>Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i></b>	14 dB	5 dB	20 dB
<b>Flächengewicht <i>Poids total</i></b>	10 000 g/m <sup>2</sup>	3600 g/m <sup>2</sup>	7000 g/m <sup>2</sup>
<b>Resteindruck <i>Résidu impression</i></b>	0,03 mm		
<b>Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i></b>	0,088 m <sup>2</sup> K/W	0,019 m <sup>2</sup> K/W	0,05 m <sup>2</sup> K/W
<b>Masstabstabilität <i>Stabilité des mesures</i></b>	< 0,05 %	< 0,1 %	< 0,1 %
<b>Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i></b>	gut <i>adéquate</i>		
<b>Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i></b>	6 / 7		
<b>Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i></b>	Typ W geeignet <i>Type W indiqué</i>		
<b>Antibakteriell <i>Antibactérien</i></b>	Ja <i>oui</i>		
<b>Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i></b>	< 8 %	0 %	0 %
<b>Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i></b>	Nein <i>non</i>	Ja <i>oui</i>	Ja <i>oui</i>
<b>Nutzschicht <i>Couche d'usure</i></b>	0,3 mm PU-vergütet <i>0,3 mm imprégné PU</i>		
<b>Querzugwerte Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i></b>	> 450 kg/lfm – kg/m	–	> 500 kg/lfm – kg/m
<b>Klassifikation <i>Classification</i></b>	Objektbereich Klasse 32 <i>domaine commercial classe 32</i>		

Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.  
*Naturo Kork SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.*

