

A blue water drop shape containing the text 'WATER-PROOF' in white, bold, sans-serif capital letters.

Technische Daten <i>Données techniques</i>	Pure	Ceracor ^{eco} flex FastLoc [®] Smart
Mass <i>Mesure</i>	1235 × 230 mm	1210 × 180 mm
Klassifikation <i>Classification</i>	33	32
Dicke <i>Épaisseur</i>	2,5 mm	4,5 mm
Verpackungseinheit Stone <i>Unité Stone</i>	12 Stk. pcs. = 3,402 m ²	12 Stk. pcs. = 2,61 m ²
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>	R10	R10
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>	Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Tension de charge</i>	< 2 kV	< 2 kV
Flächengewicht <i>Poids totale</i>	3800 g/m ²	10 680 g/m ²
Massstabilität <i>Stabilité de mesures</i>	< 0,10 %	< 0,05 %
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>	0,023 m ² K/W	0,042 m ² K/W
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>	gut <i>bien</i>	gut <i>bien</i>
Resteindruck <i>Résidu d'impression</i>	max. 0,03 mm	max. 0,08 mm
Lichtechtheit <i>Résidu résistance à la lumière</i>	6 / 7	6 / 7
Emissionswerte <i>Valeur d'émission</i>	laut AgBB <i>selon AgBB</i>	laut AgBB <i>selon AgBB</i>
Stuhlrolleneignung <i>Aptitude aux chaise à roulettes</i>	Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage en 24 h</i>	0 % (100 % wasserfest) 0 % (100 % impermeable)	0 % (100 % wasserfest) 0 % (100 % impermeable)
Feuchtraumeignung <i>Adapté aux pièces humides</i>	ja <i>oui</i>	ja <i>oui</i>
Querzugwerte Klickverbindung <i>résistance à la traction</i>	–	> 20 kgf/5Cm

STARK und wasserfest SOLIDE et imperméable

Die 10 Dekore Les 10 décors



Silbereiche 70159 / **Seite 16 Page 16**



Wildecke 70154 / **Seite 32 Page 32**



Basalteiche 70157 / **Seite 20 Page 20**



Walderle 70153 / **Seite 34 Page 34**



Cordobaeiche grau 70158 / **Seite 22 Page 22**



Terraiche 70152 / **Seite 36 Page 36**



Marabellaeiche 70155 / **Seite 26 Page 26**



Bergwalnuss 70151 / **Seite 40 Page 40**



Saragossaeiche rustik 70156 / **Seite 28 Page 28**



Mooresche 70150 / **Seite 62 Page 62**

Naturo Flooring

Naturo Kork AG

Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 50

Telefax +41 (0)41 926 09 51

info@naturokork.ch

www.naturokork.ch



Ihr Fachhändler *Votre spécialiste*

Unsere kostenlosen CAD- & BIM-Texturen finden Sie unter:
Vous trouverez nos textures CAD & BIM sous (gratuit):

www.mtextur.com

