

natur  swiss

Reinigung und Pflege
Nettoyage et entretien



Reinigungs- und Pflegekonzept

... und Ihr Boden bleibt wie neu!

Concept de nettoyage et entretien

... et votre sol reste comme neuf !

 THE FLOOR
INNOVATION
GROUP



6/2024

Produkte Übersicht

Das richtige Reinigungs- und Pflegemittel

Mit dem Boden von Naturo.Swiss erhalten Sie einen hochwertigen, robusten und zeitlos schönen Bodenbelag. Damit Ihr Boden immer wie neu aussieht empfehlen wir Ihnen je nach Belag die entsprechenden Reinigungs- und Pflegemittel, die Sie in unserem Online-Shop beziehen können.



Parkett- & Korkreiniger
Nettoyant
parquet & liège



Parkett- & Kork Vollpflege matt
Polish parquet & liège mat

Gebinde *Bidon*

750 ml

750 ml

Art. Nr. Art. No.

19140

19141

KORK LIÈGE

versiegelt
vitriifié



geölt/gewachst
huilé/cirée

Hot Coating Plus

PARKETT PARQUET

versiegelt
vitriifié



geölt
huilé

NATURO FIBRANO

Fibrano – Hot Coating Plus

MICODUR

Micodur – Korus

DESIGN VINYL

Alle Kollektionen
Toutes les collections

LINOLEUM LINOLÉUM

Linoleum Select – topshield

NATURO HYDRO WALL

Alle Kollektionen
Toutes les collections

REINIGUNGSGERÄTE APPAREILS DE NETTOYAGE

Dr. Schutz-Profi-Wischmopp
Balai à frange Dr. Schutz



Wischwiesel

Torchon humide



Vue d'ensemble des produits

Le bon produit de nettoyage et d'entretien

Avec le sol de Naturo.Swiss, vous obtenez un revêtement de qualité, robuste et d'une beauté intemporelle. Pour que votre sol ait toujours l'air neuf, nous vous recommandons, selon le revêtement, les produits de nettoyage et d'entretien correspondants, que vous pouvez acheter dans notre boutique en ligne.



Eukula Care Reiniger
Nettoyant
Eukula Care

1000 ml

19145



H₂Oil Pflege
Polish H₂Oil

750 ml

19148



PU-Reiniger
Nettoyant PU

750 ml

19142



Vollpflege matt
Polish mat

750 ml

19143

✓	✓		
		✓	✓

✓	✓		

		✓	✓

		✓	✓

		✓	✓

		✓	✓

		✓	✓

✓	✓	✓	
	✓		✓

Reinigungsmittel

Produits de nettoyage

Parkett- & Korkreiniger (für versiegelte Böden)

Lösemittelfreier Parketreiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmässige Reinigung und Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Hervorragende Fett- und schmutzlösende Eigenschaften. Bildet keine Putzstreifen oder Aufschichtungen.

Nettoyant parquet & liège (pour sols vitrifiés)

Pour le nettoyage régulier du parquet et liège vitrifiés contre l'humidité. Excellent pouvoir de détachement de la graisse et des saletés.



Art. Nr. Art. No.	19140
Gebinde Bidon	750 ml
Reicht für Suffisant pour	750 m²
Verbrauch Consommation	0,05 – 0,1 l/10 l Wasser 0,05 – 0,1 l/10 l d'eau
Anwendung Application	wöchentlich chaque semaine

Anwendung

Der Boden muss mit Besen oder Sauger von lose anhaftendem Schmutz vorgereinigt werden. Feinen Schmutz, Staub oder wasserlösliche Verunreinigungen regelmässig nebelfeucht aufwischen. Dazu 0,05 bis 0,1 l Parkett & Kork Reiniger in ca. 10 l warmes Wasser geben. Übermässigen Wasserauftrag vermeiden, Holzböden generell möglichst wenig mit Wasser belasten. Fettflecken, Absatzstriche und andere festhaftende Verschmutzungen mit unverdünntem Parkett & Kork Reiniger und einem kratzfreien weissen Pad beseitigen. Schmutz und Reinigungsmittelreste anschliessend mit ausgewungenen Tüchern aufnehmen.

Hinweis:

Parkett- und Korkböden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da sie im Nahtbereich Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern können (Quellung). Deshalb stets nebelfeucht (d. h. mit ausgewungenen Tüchern) wischen und keine «Pfützen» auf dem Boden erzeugen.

Application

Le sol doit être préalablement nettoyé à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes. Essuyer régulièrement les salissures fines, la poussière ou les salissures solubles dans l'eau avec un chiffon humide. Pour ce faire, verser 0,05 à 0,1 l de Nettoyant Parquet & Liège dans environ 10 l d'eau chaude. Éviter d'utiliser trop d'eau et, en général, ne pas trop arroser les sols en bois. Éliminer les taches de graisse, les traces de talons et autres salissures tenaces avec le Nettoyant Parquet & Liège non dilué et un tampon blanc qui ne raye pas. Absorber ensuite la saleté et les restes de produit de nettoyage avec des chiffons essorés.

Remarque :

Ne jamais laisser les parquets et les sols en liège humides ou mouillés pendant une période prolongée, car ils peuvent absorber de l'eau au niveau des joints et changer de forme (gonflement). C'est pourquoi il faut toujours nettoyer le sol avec un chiffon humide (c'est-à-dire essoré) et éviter de créer des «flaques» sur le sol.

Eukula Care Reiniger (für geölte Böden)

Seifenreiniger. Naturölbasiertes Systemreinigungsmittel für die Reinigung und Pflege geölt imprägnierter Holzböden. Hoher pflegender Charakter.

Nettoyant Eukula Care (pour sols huilés)

Nettoyant à base de savon. Détergent système à base d'huile naturelle pour le nettoyage et l'entretien des sols en bois imprégnés d'huile. Haut caractère traitant.



Art. Nr. Art. No.	19145
Gebinde Bidon	1000 ml
Reicht für Suffisant pour	375 m²
Verbrauch Consommation	50 ml/10 l Wasser 50 ml/10 l d'eau
Anwendung Application	wöchentlich chaque semaine

Anwendung

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen. Zur Unterhaltsreinigung 1:200 (50 ml auf 10 l) mit Wasser verdünnen und den Boden mit dieser Reinigungslösung nebelfeucht wischen. Trocknen lassen. Zur Intensivreinigung Zugabe auf 1:10 erhöhen. Mit Wischmop vorlegen. Nach kurzer Einwirkzeit Boden kräftig nass abreiben (Bürste oder Einscheibenmaschine/grünes Pad). Schmutzflotte absaugen. Mit klarem Wasser nachwischen. Zum zügigen Trocknen gut lüften.

Hinweise:

Übermässigen Wasserauftrag vermeiden. Holzböden generell möglichst wenig mit Wasser belasten.

Nach einer Intensivreinigung, oder wenn der Boden durch Nutzung und Reinigung stärker ausgelaugt ist, muss der Boden nachgeölt werden.

Application

Éliminer les salissures grossières en balayant ou en passant l'aspirateur. Pour le nettoyage d'entretien, diluer 1:200 (50 ml pour 10 l) avec de l'eau et laver le sol avec cette solution de nettoyage en le mouillant. Laisser sécher. Pour un nettoyage intensif, augmenter le dosage à 1:10. Passer la serpillière. Après un court temps d'action, frotter vigoureusement le sol par voie humide (brosse ou monobrosse/pad vert). Aspirer le liquide sale. Rincer à l'eau claire. Bien aérer pour un séchage rapide.

Remarques :

Éviter l'application excessive d'eau. Après un nettoyage intensif ou si le sol est plus fortement lessivé par l'utilisation et le nettoyage, le sol doit être huilé.

PU-Reiniger

Reinigungskonzentrat für die Unterhaltsreinigung und Bauschlussreinigung von werkseitig PU-/PUR-vergüteten oder mit einem Dr. Schutz PU-Siegel behandelten Bodenbelägen. Ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei fetthaltegen Rückständen. Kein Auslaugen der Oberfläche, keine Bildung von Grauschleiern. Streifenfreie Reinigung.



Art. Nr. Art. No.	19142
Gebinde Bidon	750 ml
Reicht für Suffisant pour	750 m²
Verbrauch Consommation	50 ml/10 l Wasser 50 ml/10 l d'eau
Anwendung Application	wöchentlich chaque semaine

Nettoyant PU

Idéal pour le nettoyage après la pose et le nettoyage régulier des sols avec un protecteur PU ou traités usine. Élimine les salissures, la graisse, les traces de chaussure. Ne forme pas de pellicule.

Anwendung

PU Reiniger im Verhältnis 1:200 (50 ml auf 10 Liter Wasser) verdünnen und den Boden mit dieser Lösung wischen. Zur Anwendung im Reinigungsautomaten kann die Verdünnung auf 1:400 (25 ml auf 10 Liter Wasser) erhöht werden.

Application

Diluer le nettoyant PU dans un rapport de 1:200 (50 ml pour 10 litres d'eau) et essuyer le sol avec cette solution. Pour une utilisation en machine, la dilution peut être augmentée à 1:400 (25 ml pour 10 litres d'eau).

Parkett- & Kork Vollpflege matt (für versiegelte Böden)

Für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Pflegt und schützt den Boden mit einem matten Pflegefilm gegen Kratzer und Gehspuren. Besonders geeignet für Parkett- und Korkböden mit mattem Decklack.

Polish parquet & liège mat (pour sols vitrifiés)

Pour l'entretien initial et le rafraîchissement de tous les sols en bois et liège vitrifiés contre l'humidité. Donne au sol un aspect mat agréable et le protège contre les rayures.



Art. Nr. Art. No.	19141
Gebinde Bidon	750 ml
Reicht für Suffisant pour	30 m²
Verbrauch Consommation	unverdünnt auftragen appliquer non dilué
Anwendung Application	1 – 2 Mal/Jahr 1 – 2 fois/ans

Anwendung

Boden gut reinigen und trocknen lassen. Vor Gebrauch sorgfältig aufschütteln. Unverdünnt mit dem Wischwiesel oder einem flusenfreien Breitwischmopp in einem gleichmässigen dünnen Film auf den gründlich gereinigten Boden in Verlegerichtung auftragen. Für erhöhten Schutz Auftrag wiederholen, wenn der Pflegefilm trittfest ist. Das Produkt ist selbsthärtend und muss nicht poliert werden. Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Der Pflegezyklus orientiert sich am Grad der Beanspruchung:

- Gering beanspruchte Böden je nach Bedarf etwa 1 bis 2 Mal im Jahr.
- Mittelstark beanspruchte Böden je nach Bedarf etwa alle 3 bis 6 Monate, stärker beanspruchte Bereiche auch häufiger.
- Stark beanspruchte Böden alle 4 bis 8 Wochen, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häufiger.

Hinweis:

Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden, Fussbodenheizung vorher abstellen.

Application

Bien nettoyer le sol et le laisser sécher. Agiter soigneusement avant l'emploi. Appliquer un film fin et régulier, non dilué, à l'aide d'une serpillière ou d'une mop large non pelucheuse sur le sol soigneusement nettoyé, dans le sens de la pose. Pour une meilleure protection, répéter l'application lorsque le film d'entretien est résistant au piétinement. Le produit est autodurcissant et ne nécessite pas de polissage. Laisser sécher la surface pendant au moins 12 heures avant de l'utiliser. Le cycle d'entretien dépend du degré de sollicitation :

- Sols peu sollicités : 1 à 2 fois par an, selon les besoins.
- Sols moyennement sollicités : tous les 3 à 6 mois selon les besoins, voire plus souvent pour les zones plus sollicitées.
- Sols fortement sollicités toutes les 4 à 8 semaines, voire plus souvent pour les zones particulièrement sollicitées.

Remarque :

Lors de l'application, éviter un fort ensoleillement et les courants d'air, éteindre le chauffage au sol au préalable.

Vollpflege matt

Polyurethanhaltige Polymerdispersion für die Einpflege elastischer Bodenbeläge. Sehr gut geeignet auch zur schnellen Auffrischung PU vergüteter Böden. Optimal für die Pflege elastischer Bodenbeläge. Matte Optik. Rutschhemmend.



Art. Nr. Art. No.	19143
Gebinde Bidon	750 ml
Reicht für Suffisant pour	30 m²
Verbrauch Consommation	unverdünnt 25 – 30g/m² pur 25 – 30 g/m²
Anwendung Application	1 – 2 Mal/Jahr 1 – 2 fois/ans

H₂ Oil (für geölte Böden)

Wasserbasierendes Pflegeöl auf natürlicher Basis zur Auffrischung aller geölten Holz- und Korkböden. Verleiht dem Boden eine angenehme seidenmatte Optik.

H₂ Oil (pour sols huilés)

L'huile en phase aqueuse sur une structure naturelle pour rafraîchir tous les sols en bois et en liège huilés. De cette façon l'entretien des sols huilés est facile : appliquer simplement le H₂Oil avec un balai serpillière et c'est fini – pas de polissage, pas d'enlèvement du surplus ! L'apparence du sol est satinée d'une très grande qualité et sa protection est idéale.



Art. Nr. Art. No.	19148
Gebinde Bidon	750 ml
Reicht für Suffisant pour	30 m²
Verbrauch Consommation	1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnen Diluer de 1:1 à 1:3 avec de l'eau
Anwendung Application	2 – 3 Mal/Jahr 2 – 3 fois/ans

Anwendung

Bei leichten Verschmutzungen und zur Bauschlussreinigung vorab den Holz- oder Korkfussboden mit Dr. Schutz Holz Seife in Kombination mit grünem Pad reinigen. Bei starken Verschmutzungen oder Laufstrassen vorab mit Dr. Schutz Intensivreiniger, im Verhältnis 1:1 bis 1:3 in Wasser verdünnt, und einem grünem Pad reinigen. Nach vollständiger Trocknung der Oberfläche erfolgt die Einpflege. Gut aufschütteln. Unverdünnt mit einem trockenen Dr. Schutz Wischwiesel oder einem trockenen Dr. Schutz Profi Wischmop in einem gleichmässigen, dünnen Film in Verlegerichtung auftragen.

Hinweise:

Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden. Fussbodenheizung rechtzeitig vorher abstellen. Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15 °C liegen. Optimale Bedingungen sind im Bereich von 18 bis 25 °C gegeben. Reinigung der Arbeitsmittel mit Wasser. Ausgehärtete Produktreste sind nur mechanisch zu entfernen.

Application

En cas de salissures légères et pour le nettoyage de fin de chantier, nettoyer au préalable le sol en bois ou en liège avec le savon pour bois Dr. Schutz en combinaison avec un pad vert. En cas de salissures importantes ou de traces de passage, nettoyer au préalable avec le nettoyant intensif Dr. Schutz dilué dans de l'eau dans un rapport de 1:1 à 1:3 et un pad vert. Après séchage complet de la surface, procéder à l'entretien. Bien secouer. Appliquer non dilué avec un torchon humide ou une serpillière professionnelle sèche Dr. Schutz en un film fin et régulier dans le sens de la pose.

Remarques :

Lors de l'application, éviter un fort rayonnement solaire et les courants d'air. La température du sol et du matériau ne doit pas être inférieure à +15 °C pendant l'application et le temps de séchage. Les conditions optimales se situent entre 18 et 25 °C. Nettoyer les outils de travail à l'eau. Les résidus de produit durci ne peuvent être éliminés que mécaniquement.

Polish mat

Dispersion polyuréthane contenant du polyuréthane pour un premier entretien de sols plastiques. Convient aussi parfaitement pour le rafraîchissement rapide de sols à couche d'usure PU. Optimal pour l'entretien domestiques de sols plastiques. Aspect mat. Antidérapant.

Anwendung

Die Vollpflege Matt ist unverdünnt mit einem Wischwiesel oder einem Baumwollmopp kreuzweise auf den gereinigten, trockenen und staubfreien Bodenbelag aufzutragen. Für die Beseitigung auch stärkerer Verschmutzungen (z. B. in Fluren, vor Küchenzeilen) und ein optimales Reinigungsergebnis empfehlen wir eine regelmässige Reinigung mit Dr. Schutz PU Reiniger.

Application

Le polish mat doit être appliqué non dilué avec une serpillière ou un balai à franges en coton, en croisant les couches, sur le revêtement de sol nettoyé, sec et exempt de poussière. Pour éliminer également les salissures plus importantes (par ex. dans les couloirs, devant les éléments de cuisine) et obtenir un résultat de nettoyage optimal, nous recommandons un nettoyage régulier avec le nettoyant PU Dr. Schutz.

Reinigungsgeräte Appareils de nettoyage

Dr. Schutz-Profi-Wischmopp

Komplett mit Klapphalter, Teleskopstiel Alu und Baumwoll-Bezug mit Taschen 40 cm

Balai à frange Dr. Schutz

Complet avec support rabattable, manche télescopique en aluminium et housse en coton avec poches 40 cm.

Art. Nr. Art. No.
19127



Wischwiesel

Auftragsgerät mit Fell für das Auftragen der Pflegeprodukte.

Torchon humide

Applicateur avec fourrure pour l'application des produits de soin.

Art. Nr. Art. No.
19122

Ersatzfell Fourrure de remplacement

Art. Nr. Art. No.
19123



Ihr Boden muss geschützt werden!

Wir empfehlen Ihnen folgende Produkte:

- **Bodenschutzmatten Floorguard**
Optimaler Schutz und Werterhaltung
erhältlich bei www.siltex.ch
- **Möbelgleiter Scratchnomore**
Bodenschutz für Möbel und Stühle
erhältlich bei www.floorconcept.ch



Votre sol doit être protégé !

Nous vous recommandons les produits suivants :

- **Nattes de protection Floorguard**
protection optimale et préservation de la valeur
disponible chez www.siltex.ch
- **Patins de meubles Scratchnomore**
Protection de sol pour meubles et chaises
disponible chez www.floorconcept.ch



natur**o**  **swiss**

Naturo.Swiss AG

Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Phone +41 (0)41 926 09 50

info@naturo-mail.ch
www.naturo.swiss



Ihr Fachhändler: