

Technische Daten *Données techniques*

Design Vinyl • Eiche Rigi Elegance

Ausführung Variante		Klebevariante <i>Couche collage intégral</i>	HDF Click <i>HDF Clic</i>	Hydrowood Click <i>Hydrowood Clic</i>
Format <i>Formats</i>		1235 × 230 mm	1235 × 230 mm	1235 × 230 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		2,0 mm	10,0 mm	10,0 mm
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		14 Platten <i>Plaques</i> 3,97 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> 1,70 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> 1,70 m ²
Palette <i>Palet</i>		26 Colis/Pal. 103,22 m ²	48 Colis/Pal. 81,60 m ²	48 Colis/Pal. 81,60 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>	0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>	0,55 mm PU vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>
Flächengewicht <i>Poids total</i>		3600 g/m ²	9800 g/m ²	10 800 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>		max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>		Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>		-5 dB	-16 dB	-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,019 m ² K/W	0,088 m ² K/W	0,090 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,25%	< 0,10%	< 0,10%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>		sehr gut <i>Très adéquate</i>	sehr gut <i>Très adéquate</i>	sehr gut <i>Très adéquate</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>		> 6	> 6	> 6
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>		Ja <i>oui</i>	Ja <i>oui</i>	Ja <i>oui</i>
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>		Ja <i>Oui</i>	Nein <i>Non</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	8%	1%
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>			>450 kg/lfm – kg/m	>650 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>		33	33	33

Naturor.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturor.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Technische Daten *Données techniques*


Design Vinyl • Eiche Rigi Elegance

Aufbau *Construction*

Klebevariante

Couche à coller

gefast (Standard)
chanfreiné (standard)



- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*

Verleganleitung *Instructions de pose :*



HDF Click

HDF Clic

gefast (Standard)
chanfreiné (standard)



- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Verleganleitung *Instructions de pose :*



Hydrowood Click

Hydrowood Clic

gefast (Standard)
chanfreiné (standard)



- 1 Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung *Couche PU très durable*
- 2 Vinyl-Nutzschicht *Couche d'usure en vinyle*
- 3 Brillanter Dekorprint *Impression décorative*
- 4 Mehrschichtiges Vinyl-Backing *Support vinyle multicouche*
- 5 Wasserfeste Holzwerkstoff Trägerplatte *Panneau support en bois imperméable*
- 6 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Verleganleitung *Instructions de pose :*



LM-2100/2200



Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

natur  **swiss** 

Naturo.Swiss AG

Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 50

info@naturo-mail.ch

www.naturo.swiss



Member of

**THE FLOOR
INNOVATION
GROUP**

